



Sales information

VBG KOPPELING 575/590

De VBG 575/590 koppeling heeft een vangmuil, die soepel naar links en rechts kan bewegen. Deze soepele beweging is belangrijk om, zowel de koppellen te laten dichtvallen, als voor het ontkoppelen van deze koppeling.

Door invloed van zand, zout, regen, vuil ... is het mogelijk dat deze vangmuil minder soepel beweegt. Het is dan ook van levensbelang voor deze koppeling dat de scharnierpunten van deze vangmuil regelmatig worden gesmeerd. Vooral het scharnierpunt, waar het mechanisme en de vangmuil samenkomen (aan de bovenste lagerbus), en de samenkomst van de vangmuil met de onderste lagerbus dienen regelmatig ingesmeerd te worden, zodat deze koppeling blijft functioneren.




VBG MechOil

Om deze soepele werking van deze VBG 575/590 te kunnen garanderen werd door VBG de Mek-Olie ontwikkeld. Deze speciale smeerolie is verkrijgbaar in een spuitbus (VBG art. 49-001500) met een verlengstuk zodat de moeilijk bereikbare plaatsen zoals de scharnierpunten toch bereikt kunnen worden.

Het regelmatig gebruik van deze VBG Mek-olie is dan ook levensbelangrijk voor een onberispelijke werking van deze VBG-koppeling.

Gelieve ook steeds de gebruikshandleiding na te lezen, die vermeld staat op deze spuitbus.

Voor bijkomende vragen of technische ondersteuning kan U steeds contact opnemen met ons hoofdkantoor :

 **VBG GROUP Sales Benelux 0032/11 458 376**